

/ Описание

Никелированная амортизирующая трубка. Наружная и внутренняя резьба. PN 25. Максимальная рабочая температура 120°C.



/ Функция

Змеевики защищают манометр, поскольку предотвращают гидравлические удары и снижают температуру жидкости; поэтому их необходимо устанавливать перед манометром, подключая к крану для манометра.

/ Ассортимент продукции

Арт.	Размер	Код
153	1/4"	90153AB06
153	3/8"	90153AC06
153	1/2"	90153AD06

/ Технические характеристики

Материал:	Медь (Cu999) и латунные фитинги (CW614N)
Отделка:	Никелирование
Connessioni:	Резьба UNI EN ISO 228-1
Подключения:	Неопасные газы, пары и жидкости (группа 2)
Максимальное давление:	
90153AB06	25 бар
90153AC06	25 бар
90153AD06	25 бар
Рабочая температура:	
90153AB06	120°C
90153AC06	120°C
90153AD06	120°C

/ Нормативные акты и законы

Классификация PED (Директива 2014/68/EC)

Данные изделия классифицируются в таблице 7, статья 4, пункт 3.

UNI EN ISO 228-1:2003:

Резьба труб для соединений без герметичности по резьбе.
Размеры, допуски и обозначения.

UNI EN ISO 1057-1:1997:

Медь и медные сплавы. Бесшовные круглые медные трубы для воды и газа в системах водоснабжения и отопления.

/ Установка и ввод в эксплуатацию

Для установки змеевика используйте специальные герметики для резьбы в зависимости от типа проходящей жидкости и затягивайте гаечным ключом исключительно шестигранную часть.

Для установки манометра закрутите его до упора, удерживая змеевик так, чтобы шестигранная часть находилась сверху.

Запустите жидкость в трубопровод.

/ Использование

Не прикасайтесь к змеевикам: при работе с горячими жидкостями надевайте защитные перчатки.

/ Техническое обслуживание

Техническое обслуживание не требуется.