

## / Descrizione

Kit composto da Pressatrice assiale a batteria AAP102, espansore a batteria AXI102, 4 adattatori da 16, 20, 25 e 32 mm, 4 testine espansore da 16, 20, 25 e 32 mm, N. 2 batterie, N. 1 base caricabatterie



## / Espansore AXI102

L'articolo AXI102 è pratico da usare con una sola mano. La testa progettata con un angolo di 90 gradi e le dimensioni ridotte dell'utensile semplificano la gestione da parte dell'utente, soprattutto in situazioni di installazione strette.

Azionando il pulsante di avvio, il cono di espansione avanza, allontana i segmenti ed espande il tubo. Al termine dell'espansione, il cono si ritrae automaticamente.



## / Particolarità costruttive

- Potenti batterie agli ioni di litio Milwaukee
- Indicatore di stato della batteria
- Display degli errori
- Informazioni sul dispositivo attraverso l'indicazione del LED sotto il pulsante di avvio
- Ciclo di espansione automatico
- Maneggevolezza sicura grazie all'alloggiamento gommato antiscivolo
- Peso ridotto - perfetto per l'utilizzo con una sola mano
- Dimensioni ridotte - pratico per spazi di installazione ristretti

## / Applicazioni

- Impianti di acqua potabile
- Impianti gas e riscaldamento
- Applicazioni industriali e commerciali
- Utilizzabile in combinazione con la pressatrice assiale AAP102



Azionando il pulsante di avvio, il cono di espansione avanza e allontana i segmenti della testa dell'espansore.

## / Caratteristiche tecniche

|                                            |                                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| Peso senza batteria:                       | 1.75 kg                             |
| Lunghezza senza batteria:                  | 131 mm                              |
| Larghezza:                                 | 69 mm                               |
| Altezza senza batteria:                    | 324 mm                              |
| Potenza assorbita:                         | 240 W                               |
| Forza nominale:                            | 10 kN                               |
| Batteria:                                  | 12 V / 2 Ah Li-Ion Milwaukee        |
| Tipo di protezione:                        | IP20                                |
| Ambito di temperatura durante l'esercizio: | -10°C - +50°C                       |
| Livello max. di potenza sonora:            | 86,5 db (A) <sup>1)</sup>           |
| Coefficiente di vibrazione:                | <2,5 m/s <sup>2</sup> <sup>2)</sup> |

1) Incertezza di misurazione 3 db(A)

2) Incertezza di misurazione 1,5 m/s<sup>2</sup>

## / Pressatrice AAP102


Grazie all'ergonomia e al potente sistema di batterie, l'AAP102 è maneggevole ed efficiente. L'alloggiamento gommato semplifica la manipolazione e garantisce un utilizzo sicuro con una sola mano. I giunti di fissaggio della pressa sono sviluppati in stretta collaborazione con i nostri fornitori di sistemi, per soddisfare tutti i requisiti speciali e garantire un collegamento alla pressa con un elevato standard qualitativo.

## / Particolarità costruttive

- Potenti batterie agli ioni di litio Milwaukee
- Indicatore di stato della batteria
- Display degli errori
- Informazioni sul dispositivo attraverso l'indicazione del LED sotto il pulsante di avvio
- Ciclo di pressatura automatico
- Maneggevolezza sicura grazie all'alloggiamento gommato antiscivolo e al design ergonomico
- Peso ridotto - perfetto per l'utilizzo con una sola mano
- Dimensioni ridotte - pratico per spazi di installazione ristretti

## / Applicazioni

- Impianti di acqua potabile
- Impianti gas e riscaldamento
- Applicazioni industriali e commerciali



Azionando il pulsante di avvio, gli adattatori della pressa si muovono simultaneamente.

## / Caratteristiche tecniche

|                                            |                                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| Peso senza batteria:                       | 2.34 kg                             |
| Lunghezza senza batteria:                  | 219 mm                              |
| Larghezza:                                 | 69 mm                               |
| Altezza senza batteria:                    | 330 mm                              |
| Potenza assorbita:                         | 240 W                               |
| Forza nominale:                            | 23 kN                               |
| Batteria:                                  | 12 V / 2 Ah Li-Ion Milwaukee        |
| Tipo di protezione:                        | IP20                                |
| Ambito di temperatura durante l'esercizio: | -10°C - +50°C                       |
| Livello max. di potenza sonora:            | 86,5 db (A) <sup>1)</sup>           |
| Coefficiente di vibrazione:                | <2,5 m/s <sup>2</sup> <sup>2)</sup> |

1) Incertezza di misurazione 3 db(A)

2) Incertezza di misurazione 1,5 m/s<sup>2</sup>

*Ci riserviamo il diritto di apportare miglioramenti e modifiche ai prodotti descritti ed ai relativi dati tecnici in qualsiasi momento e senza preavviso. Le informazioni contenute in questa comunicazione tecnica non esentano l'utilizzatore dal seguire scrupolosamente le normative e le norme di buona tecnica esistenti.*