



## DICHIARAZIONE UE DI CONFORMITÀ

La società ICMA S.p.A., produttrice di componenti per sistemi di riscaldamento, raffrescamento e distribuzione sanitaria, con sede in Cuggiono (MI), via Garavaglia, 4, i cui processi di progettazione e produzione sono conformi ai requisiti della norma UNI EN ISO 9001,

### DICHIARA CHE

le valvole LIMITATRICI DI PRESSIONE sono distribuite da ICMA SpA secondo gli obblighi per i distributori dell'articolo 9 della Direttiva PED 2014/68/UE.

#### Per gli articoli ICMA 254 e 256 le caratteristiche tecniche sono:

- Valvole di LIMITATRICI DI PRESSIONE a squadra F/F in ottone con scarico convogliato, tarabili da 0 a 10/16 bar, con le seguenti caratteristiche:

| CODICE ARTICOLO | DN           | MATERIALE OTTURATORE | PN da 3/8 a 2" | PN da 2"1/2 a 3" |
|-----------------|--------------|----------------------|----------------|------------------|
| Art. 254        | Da 3/8" a 3" | ottone               | 16             | 10               |
| Art. 256        |              | EPDM                 |                |                  |

Tab. 1

#### Solo i seguenti codici sono tarabili fino a 16 bar:

- 91254AD0516 254 1/2 VALV.LIM.T.MET.F/F TAR.16B.
- 91254AF0516 254 1" VALV.LIM.T.MET.F/F TAR.16 B.
- 91254AH0516 254 1"1/2 V.LIM.T.MET.F/F TAR.16 B.
- 91254AG0516 254 1"1/4 V.LIM.T.MET.F/F TAR.16 B.
- 91254AJ0516 254 2" VALV.LIM.TEN.MET.F/F TAR.16B
- 91254AE0516 254 3/4 VALV.LIM.T.MET.F/F TAR.16B.

|                                                    |                                                                                                         |                   |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Connessioni                                        | Filettature ISO EN ISO 228-1                                                                            |                   |
| Fluidi ammessi*                                    | Otturatore metallo art. 254: Vapori e liquidi<br>Otturatore EPDM art. 256: Gas non pericolosi e liquidi |                   |
| Temperatura minima/<br>massima ammissibile<br>(TS) | Otturatore metallo art. 254                                                                             | Da -40 a + 230° C |
|                                                    | Otturatore EPDM art. 256                                                                                | Da -20 a + 100° C |

Tab. 2

Dichiarazione N° DC.25X.GS1X.06.26.IT (NC 2505)



## DICHIARAZIONE UE DI CONFORMITÀ

**\*N.B.:** La compatibilità del fluido impiegato con i materiali della valvola deve essere verificata dal progettista dell'impianto o dall'utilizzatore prima dell'installazione e della messa in servizio. In caso di incertezze, si raccomanda di consultare l'Ufficio Tecnico di ICMA S.p.A.

- Classificazione PED (Direttiva 2014/68/UE)

| DN     | PS | TABELLA PED | CLASSIFICAZIONE     | MARCATURA                  |
|--------|----|-------------|---------------------|----------------------------|
| 3/8"   | 16 | 6           | ARTICOLO 4, COMMA 3 | DN<br>Direzione del flusso |
| 1/2"   |    |             |                     |                            |
| 3/4"   |    |             |                     |                            |
| 1"     |    |             |                     |                            |
| 1 1/4" |    |             |                     |                            |
| 1 1/2" |    |             |                     |                            |
| 2"     | 10 |             | CAT I               |                            |
| 2 1/2" |    |             |                     |                            |
| 3"     |    |             |                     |                            |

Tab. 3

## ELENCO/NORME/CERTIFICATI DEI MATERIALI UTILIZZATI

| COMPONENTE                        | PS                 |                      |
|-----------------------------------|--------------------|----------------------|
|                                   | da DN 3/8" a DN 2" | da DN 2 1/2" a DN 3" |
| Tappo                             | 2                  | 2                    |
| Spingi molla                      | 1                  | 1                    |
| Molla                             | C72/AISI302        | C72                  |
| Spingi otturatore gomma-PTFE-EPDM | 1                  | 1                    |
| Spingi otturatore metallo         | 1                  | 1                    |
| Vitone                            | 2/3                | 3                    |
| Otturatore                        | 1/2                | 1/3                  |
| Supporto guarnizione              | 1/2                | 1                    |
| Guarnizioni                       | EPDM               | EPDM                 |
| Rondella                          | 1                  | -                    |
| Guida ferma guarnizione           | 1/2                | 1                    |
| Corpo                             | 3 (2 per DN 1/2")  | 3                    |
| Dado di bloccaggio                | 1/5                | 1/5                  |
| Vite di regolazione               | 1/5                | 1/5                  |

Tab. 4



## DICHIARAZIONE UE DI CONFORMITÀ

| NORMA    | LEGA                        | TITOLO NORMA                                        | CODICE |
|----------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|--------|
| EN 12164 | CW614N CW617N               | Rame e leghe di rame – Barre per torneria.          | 1      |
| EN 12420 | CW614N CW617N               | Rame e leghe di rame – Prodotti fucinati e stampati | 2      |
| EN 1982  | CC754S                      | Rame e leghe di rame – Lingotti e getti             | 3      |
|          | Acciaio al carbonio zincato |                                                     | 5      |

Tab. 5

Per gli articoli ICMA GS10 e GS11 le caratteristiche tecniche sono:

- VALVOLA LIMITATRICE DI PRESSIONE diritta con filetto maschio, in ottone, a scarico libero, tarabile da 0 a 10 bar, con le seguenti caratteristiche:

| CODICE ARTICOLO | DN           | MATERIALE OTTURATORE | PN |
|-----------------|--------------|----------------------|----|
| Art. GS10       | Da 1/4" a 2" | ottone               | 16 |
| Art. GS11       |              | PTFE                 |    |

Tab. 6

|                                             |                                                                 |                     |  |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|--|
| Conessioni                                  | Filettature UNI EN ISO 228-1                                    |                     |  |
| Fluidi ammessi                              | PED art. 4, paragrafo 1, lettera c), punto i), secondo trattino |                     |  |
| Temperatura minima/massima ammissibile (TS) | Otturatore metallo (art. GS10)                                  | Da - 40° a + 230° C |  |
|                                             | Otturatore PTFE (art. GS11)                                     | Da - 40° a + 200° C |  |

Tab. 7

- Classificazione PED

| DN    | PS | TABELLA PED | CLASSIFICAZIONE     | MARCATURA    |
|-------|----|-------------|---------------------|--------------|
| 1/4"  | 16 | 7           | ARTICOLO 4, COMMA 3 | Non prevista |
| 3/8"  |    |             |                     |              |
| 1/2"  |    |             |                     |              |
| 3/4"  |    |             |                     |              |
| 1"    |    |             |                     |              |
| 1"1/4 |    |             |                     |              |
| 1"1/2 |    |             |                     |              |
| 2"    |    |             |                     |              |

Tab. 8

Dichiarazione N° DC.25X.GS1X.06.26.IT (NC 2505)



## DICHIARAZIONE UE DI CONFORMITÀ

### ELENCO/NORME/CERTIFICATI DEI MATERIALI UTILIZZATI

| COMPONENTE                        | MATERIALE |
|-----------------------------------|-----------|
| Tappo                             | 1         |
| Molla                             | C72       |
| Spingi otturatore                 | 1         |
| Asta spingi otturatore/otturatore | 1         |
| Vitone                            | 1/3       |
| Supporto guarnizione              | 1/2       |
| Guarnizione                       | PTFE      |
| Guida ferma guarnizione           | 1/2       |
| Corpo                             | 1/2       |
| Contro dado di bloccaggio         | 1         |
| Otturatore                        | 1/2       |

Tab. 9

| NORME    | LEGA          | TITOLO NORMA                                        | CODICE |
|----------|---------------|-----------------------------------------------------|--------|
| EN 12164 | CW614N CW617N | Rame e leghe di rame – Barre per torneria.          | 1      |
| EN 12420 | CW614N CW617N | Rame e leghe di rame – Prodotti fucinati e stampati | 2      |
| EN 1982  | CC754S        | Rame e leghe di rame – Lingotti e getti             | 3      |

Tab. 10

Cuggiono (MI) – 19/06/2026

L'Amministratore Delegato  
Stefano Fracchia

Dichiarazione N° DC.25X.GS1X.06.26.IT (NC 2505)